

B  
P  
レ  
ベ  
ラ  
ー  
H  
S  
タ  
イ  
プ

## 【使用方法】

**下地処理** 打設したコンクリートのブリージング水が引いた直後に、刷毛等を用いてブリージングによるレイタンスの除去と清掃を兼ねた目荒らしを行ってください。また、必要に応じて水湿しを行ってください。

施工長さ	基礎幅	厚み	施工長さ
	120mm	10mm	約13.3m
		15mm	約8.9m
	150mm	10mm	約10.7m
		15mm	約7.1m

**練り混ぜ** BPLレベラーHSタイプ1袋(25kg)に対して、清水を6.5L入れ、高速ハンドミキサーを用いて3分間練り混ぜてください。

**養生** 硬化まで雨・降雪・風・直射日光・衝撃などを避けて養生してください。また、必要に応じてシート等で養生してください。

危険



## 【危険有害性情報】

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 長期に渡る、または反復ばく露による臓器の障害
- 臓器の障害
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 発がんのおそれ



住宅基礎鋼製型枠

株式会社 東海建商

〒488-0825 愛知県尾張旭市東山町2丁目1-5

<http://www.tokai-kensho.com/>

お問合せはこちら

(052)776-5240